產品簡介

R20A是金屬外觀材質的全數字別墅型門口機, 主機小巧輕薄, 便於安裝。採用網絡 鏡頭,具備廣角、智能補光功能使視角更清晰廣闊。訪客可通過呼叫室內機或 APP、與業主建立對講通話、由業主確認並為訪客遠程開門。

產品特性

- 外觀美觀大方,簡易安裝;
- 支援與室內機或中心管理機之間雙向對講;
- 可直接控制門鎖,實現門禁管理;
- 具有重力感測防拆報警,門磁偵測報警功能,保障社區安全;
- 優秀的防塵防水設計,適應戶外環境使用;

物理規格

• 面板材質: 鋁合金

鏡頭: 200萬圖元, 自動補光

• 按鍵: 1個

• 光線感測: 支援

• 紅外感測: 支援

• 韋根介面: 支援

• RS485 接口: 支援

• 內置讀卡器: 13.56MHz (支援NFC) & 125kHz

● 繼電器: 2個 (NC/COM/NO)

• 內開門介面: 2個

• 麥克風: -40dB

● 揚聲器: 4Ω / 3W

• 網路介面: RJ45, 10/100Mbps 自我調整

PoE: 802.3af

• 電源供電: 12V/1A

• 防水防塵: IP65

• 安裝方式: 嵌牆安裝及掛牆安裝

• 嵌牆尺寸: 189x120x56.5mm

◆掛牆尺寸: 145x85x27.5mm

● 工作濕度: 10~90%

■工作溫度: -40°C~+65°C

● 儲存溫度: -40°C~+70°C

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講,讓人們享受更好的溝通體驗、 更多的安全和便利,不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累,睿雲 聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術,構建業界領先

我司針對中高端市場,提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個 國家和地區, 滴應各種標準、環境和氣候, 滿足歐美中高端市場品質要求, 持續為客戶創造更多價值。







音訊特性

• SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)

• 窄帶語音編碼: G.711a、G.711μ、G.729

• 寬頻語音編碼: G.722

• DTMF: 帶內音訊 (In-band) , 帶外-DTMF傳送(RFC2833), SIP資訊

• 回聲抑制: 支援

• 靜音偵測: 支援

• 舒適雜訊生成: 支援

視訊特性

• 感測器: 1/2.7", CMOS

• 圖元: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p

• 視訊編碼: H.264, H.265

• 最高解析度: up to 1920x1080p

• 最大圖像傳輸速率: 1080p - 25fps

● 視角: 110°(H) / 58°(V)

• 紅外補光: 支援

● 最低照度: 0.1LUX

網路協定

•協定: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

門禁功能

- 全雙工免提通話
- 預設自動接聽
- 開門方式: DTMF、刷卡、室內開關、NFC等等
- 即時視訊流
- 支援5000張門禁卡
- 支援200條訪問記錄
- 支援100條通話記錄

組態與維護

- 自動部署組態
- 網頁管理介面
- 網頁報文摘取
- 組態匯出/匯入
- 開門記錄匯出
- 存取清單匯入/匯出
- 軟體升級

應用場景

- 高層住宅
- 別墅/公寓

