

產品簡介

X915S旨在提供視覺震撼、操作直觀的用戶體驗。它帶來了許多創新的新功能，提供完美的建築出入口控制的解決方案，廣泛應用於公寓樓、辦公樓、社區和工業建築中。



產品特性

- 內置高動態HDR功能，支持強順光、強逆光、弱光等複雜光照環境的使用
- 支援人臉辨識，準確率超過99%，識別速度小於0.6秒/人，識別錯誤率低於0.1%
- 彩色觸控螢幕，直觀易上手的用戶界面
- 8寸全彩超寬視角觸摸顯示屏
- 提供您企業獨有的界面信息和用戶導航選項
- 基於SIP協議的雙向語音和單向視頻通信
- 符合ONVIF標準，可輕鬆與任何網絡監控系統集成

物理規格

- 面板材質：316不銹鋼
- 內部記憶體：RAM 2GB / ROM16GB
- 液晶：8吋IPS液晶屏
- 主鏡頭：200萬圖元，星光鏡頭
- 光線感測：支援
- 紅外感測：支援
- 韋根介面：支援
- RS485介面：支援
- 環形感應天線接口：支援
- 內置讀卡器：13.56MHz & 125kHz
- 繼電器：3個 (NC/COM/NO)
- 內開門介面：3個
- 麥克風：2個，-42dB
- 揚聲器：2個，8Ω / 2W
- 重設按鈕：1個
- 網路介面：RJ45, 10/100Mbps 自我調整
- 電源介面：12~24V DC
- 防水防塵：IP65
- 安裝方式：嵌牆安裝及掛牆安裝
- 嵌牆尺寸：350x130x53.9mm
- 掛牆尺寸：350x130x41.6mm
- 工作濕度：10~90%
- 工作溫度：-30°C ~ +60°C
- 儲存溫度：-30°C ~ +70°C

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於用科技賦能對講，讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利，不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累，睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術，構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我可針對中高端市場，提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區，適應各種標準、環境和氣候，滿足歐美中高端市場品質要求，持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM

音訊特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄帶語音編碼: G.711a、G.711μ、G.729
- 寬頻語音編碼: G.722
- DTMF: 帶內音訊 (In-band), 帶外-DTMF傳送 (RFC2833), SIP資訊
- 回聲抑制: 支援
- 語音激活檢測: 支援
- 舒適雜訊生成: 支援

視訊特性

- 感測器: 1/2.8", 彩色CMOS主鏡頭
- 圖元: CIF、QCIF、VGA、4CIF、720p、1080p
- 視訊編碼: H.264
- 視訊技術: HDR
- 最高解析度: 1920x1080p
- 最大圖像傳輸速率: 1080p – 30fps
- 視角: 115°(H) / 63°(V)
- 兼容第三方視訊系統, 如NVR

網路協定

- 協定: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

門禁功能

- 安卓作業系統, 易與協力廠商平臺對接或客製
- 繼電器由DTMF音調分別控制
- 開門方式: 人臉辨識、密碼、刷卡、藍牙、二維碼等等
- 鏡頭永久運行
- 帶LED照明的自動夜間模式
- 白平衡: 自動
- 最低照度: 0.1LUX

組態與維護

- 自動部署組態
- 網頁管理介面
- 網頁報文摘取
- 配置備份/還原
- 開門記錄匯出
- 存取清單匯入/匯出
- 軟體升級
- 系統日誌 (包括門禁訪問日誌)

應用場景

- 高層住宅樓
- 社區
- 辦公寫字樓
- 工業建築

關於睿雲聯

睿雲聯是全球領先的智慧對講方案提供商。我們致力於科技賦能對講, 讓人們享受更好的溝通體驗、更多的安全和便利, 不斷地提高人類的生活品質。藉助母公司星網銳捷二十多年的強大技術積累, 睿雲聯融合網路通信、對講、安防、人工智慧、雲計算和移動網際網路等多個領域的最新技術, 構建業界領先的研發能力和獨特優勢。

我可針對中高端市場, 提供住宅、商務辦公、養老醫療和公眾報警整體解決方案。產品服務於全球80多個國家和地區, 適應各種標準、環境和氣候, 滿足歐美中高端市場品質要求, 持續為客戶創造更多價值。



0592-2133061 轉 7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM