#### アクセスコントロールに最適

AkuvoxのX915Sは、スタイリッシュなデザインで、また直感的に使用しやすいユーザーインターフェースを提供しています。X915Sは8インチフルカラータッチスクリーンを搭載したAndroid OSのドアフォンで、顔認証、カード認証、PIN認証、Bluetooth認証、QRコード認証など複数の認証方法に対応しています。

### 製品の特徴

- メインカメラにはHDRモードが内蔵されており、さまざまなハイコントラストシーンに対応します
- 顔認証精度>99%; 顔の比較速度<0.6秒/人; 誤認識率<0.1%</li>
- カラータッチディスプレイを備えた直感的に分かりやすいインターフェース
- 8インチフルカラータッチディスプレイは、超広視野角を提供します
- 複数のテーマオプションが利用でき、場所に合わせてカスタマイズも可能です
- SIPをサポートし、信頼性の高い双方向の音声および一方向のビデオ通信を提供します。
- ONVIF標準に準拠しているため、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合できます

## 物理仕様

- フロントパネル: 316グレードのステンレス鋼
- RAM / ROM: 2GB / 16GB
- ディスプレイ: 8インチ IPS LCD
- メインカメラ: 2Mピクセル、スターライト付き
- 光センサー: サポート
- 赤外線センサー: サポート
- Wiegandポート: サポート
- RS485ポート: サポート
- ラインアウト: サポート
- RFカードリーダー: 13.56MHz & 125kHz
- リレーアウト: 3
- 入力: 3

- マイク: 2, −42dB
- スピーカー: 2.8Ω / 2W
- リセットボタン: 1
- イーサネットポート: 1xRJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- 12~24V DC コネクター
- 防水防塵: IP65
- 設置方法: 壁表面取付&埋め込み式
- 埋め込み寸法: 350x130x53.9mm
- 壁掛け寸法: 350x130x41.6mm
- 動作湿度: 10~90%
- 動作温度: -30° C ~ +60° C
- 保存温度: -30° C ~ +70° C

# AKUVOXについて

AKUVOXは全世界のトップクラスのスマートインターホンソリューションのサプライヤーです。弊社は科学技術をインターホンに活用して、人々により良いコミュニケーション体験、より多くの安全と便利を享受させて、絶えず人類の生活品質を向上させます。銀会社STAR-NETの二十年余りにわたって蓄積された強大な技術を利用して、AKUVOXはネットワーク通信、インターホン、セキュリティ、AI、クラウドコンピューティング、モバイルインターネットなどの多くの分野の最新技術を統合して、業界トップの研究開発能力と独特な優位を構築しています。





## 音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域オーディオコーデック: G.711a, G.711 μ. G.729
- 広帯域オーディオコーデック: G.722
- DTMF: インバンド、アウトオブバンドDTMF (RFC2833), SIP情報
- エコーキャンセレーション
- 音声起動検出

### ビデオ

- ◆ センサー: 1/2.8", メインカメラ用CMOS
- ピクセル: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック: H.264
- ビデオテクノロジー: HDR
- ●ビデオ解像度: 最大1920×1080p
- 最大画像転送速度: 1080p 30fps
- 視野角: 115°(水平) / 63°(垂直)
- サードパーティビデオコンポーネントと互換性あり 例 NVR

## ネットワークとプロトコル

DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, **ARP** 

## ドアエントリー機能

- サードパーティーソフトウェア、またはカスタマイズ用 Android OS
- DTMFコードによる解錠操作
- ▶ドア解錠方法: 顔認証、暗証番号、QRコード、カード キー、Bluetoothなど
- カメラは恒久的に動作
- LED照明付き自動夜間モード
- ホワイトバランス: 自動

## 設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web管理インターフェース
- Webベースのパケットダンプ
- 設定のバックアップとリストア
- エントリーログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポートとインポート
- ソフトウェアのアップグレード
- システムログ(ドアアクセスログ含む)

# アプリケーションシナリオ

対応プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP,マンション、アパート、オフィスビルなどの建物の居住 者/訪問者のアクセスコントロールを提供します

#### AKUVOXについて

