


## اختيار هاتف الباب المثالي للحياة اليومية

الأمان الذي يأتي مع القدرة على التحكم في من يدخل المبنى الخاص بك إلى جانب القدرة على تأكيد هويتهم لفظيًا وبصريًا لا يقاس. ينبهك هاتف الباب بالفيديو E12S من Akuvox عندما يبدق الجرس ويتيح لك رؤية الزائرين والتحدث معهم من هاتفك الذكي ، من أي مكان.



## لمحة سريعة

- محادثة ثنائية الاتجاه في الوقت الفعلي ؛
- مشاهدة الكاميرا الحية ؛
- التخزين السحابي أو المحلي ؛
- مصنفة للاستخدام في الهواء الطلق ؛
- متوافق مع تطبيقات الجوال ؛
- متكامل مع أي جهاز SIP ؛

## القوة البدنية

• منفذ إيثرنت: 45RJ ، قابل للتكيف بسرعة 100/10 ميجابت في

الثانية

• بليه: نعم

• إنذار التخريب: نعم

• af802.3 الطاقة عبر إيثرنت

• موصل تيار مستمر 12 فولت (في حالة عدم استخدام (PoE))

• مقاوم للماء والغبار: 65IP

• التنبيت: مثبت على الحائط

• الحجم: 23x70x146 ملم

• رطوبة العمل: 10 ~ 90%

• درجة حرارة العمل: -40 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية

• درجة حرارة التخزين: -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية

• مادة الجسم: بلاستيك

• الكاميرا: 2 ميغا بكسل ، إضاءة تلقائية

• زر: زر اتصال واحد مع إضاءة خلفية

• منفذ ويجاند: الدعم

• قارئ بطاقة: 13.56RF ميغا هرتز

• مستشعر الضوء: 1

• التبديلات: 1

• المداخل: 2

• فتحة بطاقة: 1 Micro SD

• ميكروفون: -36 ديسيبل

• مكبر الصوت: 8Ω/1.5W

## صوتي

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- ترميز الصوت ضيق النطاق: a711G. و  $\mu$ 711G. و 729G.
- ترميز الصوت ذو النطاق العريض: 722G.
- DTMF (RFC2833): داخل النطاق ، خارج النطاق
- معلومات SIP ،
- إلغاء الصدى
- كشف التنشيط الصوتي
- مولد ضوضاء الراحة

## فيديو

- المستشعر: 1 / 2.7" CMOS
- البكسل: CIF ، QCIF ، VGA ، CIF 4 ، 720 بكسل ، 1080 بكسل
- ترميز الفيديو: 264H. ، 265H.
- دقة الفيديو: حتى 1920 × 1080 بكسل
- ماكس. معدل نقل الصور: 1080p -25fps
- زاوية الرؤية: 123 درجة (أفقي) / 69 درجة (رأسي)
- المصابيح البيضاء لإضاءة الصورة خلال ساعات الظلام مع مستشعر الضوء الداخلي

## ميزة دخول الباب

- المرحلات التي يتم التحكم فيها بشكل فردي بواسطة نغمات

## DTMF

- الكاميرا تعمل بشكل دائم
- الوضع الليلي التلقائي مع إضاءة LED
- توازن اللون الأبيض: تلقائي
- الحد الأدنى من الإضاءة: LUX0.1

## الشبكات والبروتوكول

- دعم البروتوكولات: IPv4 و HTTP و HTTPS و FTP و
- DNS و SNMP و NTP و RTSP و RTP و TCP و UDP و
- ARP و DHCP و ICMP و

## النشر والصيانة

- التزويد التلقائي
- بوابة إدارة الويب
- تكوين النسخ الاحتياطي / الاستعادة
- تصدير سجل الدخول
- جدول الوصول تصدير / استيراد
- ترقية البرامج الثابتة
- سجلات النظام (بما في ذلك سجلات الوصول من الباب)

## سيناريو التطبيق

- شقة / اتصال داخلي مسطح مع التحكم في الوصول إلى الباب
- دخول الموقع عن بعد عبر الإنترنت