

## アクセスコントロールに最適

Akuvox S539は視覚的に優れた直感的なユーザー エクスペリエンスを提供するように設計されています。多くの革新的な新機能をもたらし、マンション、アパート、オフィスビル、ゲート付きコミュニティ、工業用建物のテナントや訪問者のアクセス制御に完全にカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

## 製品の特徴

- 10インチタッチスクリーン付きアルミパネル
- Android OS
- 広角: 120° (H), 72° (V);
- エコーキャンセル機能を備えたIPネットワーク経由の音声通話
- 様々な解錠方法: 顔認証、カード、PIN、Bluetooth、QRコード
- 表面取付可能
- SIPおよびONVIF準拠



## 物理仕様

- フロントパネル : アルミニウム
- ディスプレイ: 10インチIPS液晶
- メインカメラ : 5Mピクセル, スターライト付属
- 光センサー : 対応
- モーションセンサー : 対応
- Wiegand : 対応
- RS485 : 対応
- ラインアウト : 対応
- RFカードリーダー : 13.56MHz & 125kHz, NFC
- リレー出力 : 3
- 入力 : 3
- マイク : 2
- スピーカー : 2
- リセットボタン : 1
- Bluetooth : 対応(※技適未取得)
- 取り外し警告アラーム : 対応
- イーサーネットポート : 1xRJ45, 10/100Mbps アダプティブ
- 802.3at PoE
- 電源 : DC12V / 3A または DC24V / 1.5A
- 防水規格 : IP66
- 耐衝撃規格 : IK08
- 設置方法 : 壁表面取付 & 埋め込み式
- 寸法 : 363.5x179.8x30.8mm
- 動作湿度 : 10~90%
- 動作温度 : -30° C ~ +55° C
- 保存温度 : -30° C ~ +70° C

## 音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- オーディオコーデック狭帯域 : G.711a, G.711  $\mu$
- オーディオコーデック広帯域 : G.722
- DTMF: インバンド, アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP情報
- エコーキャンセレーション
- 音声起動検出
- ノイズキャンセリング

## ビデオ

- センサー : 1/2.7", メインカメラ用CMOS
- 解像度 : CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック : H.264
- 映像 : HDR
- 画質: 最大1920x1080
- 最大転送レート : 1080p - 30fps
- 視野角 : 120° (H) / 72° (V)
- サードパーティカメラとの連携可能

## ネットワークとプロトコル

- 対応プロトコル: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## インターホン機能

- DTMFコードによる解錠操作
- 解錠方法 : 顔認証, カード, 暗証番号, Bluetooth & QRコード
- カメラ常時稼働
- LED照明付き自動夜間モード
- ホワイトバランス : 自動
- 最低照度: 0.1LUX

## 設定とメンテナンス

- オートプロビジョニング
- Web設定画面
- Webベースパケットダンプ
- 設定情報の保存・読み込み
- 解錠記録のエクスポート
- ファームウェアのアップグレード
- システムログ (解錠記録含む)

## 使用場面

- コンドミニアム、アパート、オフィスビル、ゲーテッドコミュニティ、工業用ビルなどのエントランスに設置し、従業員/居住者/訪問者が利用するのに向いております。