

产品简介

X916S是13寸全数字人脸识别门口机，采用不锈钢边框和钢化玻璃面板防护设计，使用双目星光摄像头，采用睿云联自主研发的深度学习算法，实现人脸识别功能，小区业主可通过人脸识别比对开门进出。访客可通过呼叫室内机或中心管理机，与业主或物业建立对讲通话，由业主或物业确认并为访客远程开门。

产品特性

- 外观科技时尚，安装简单；
- 13寸高清显示屏，户外阳光直射下液晶内容仍清晰可见，可接受并呈现管理中心下发的广告媒体信息；
- 双目星光摄像头，采用HDR技术，在黑夜里也能提供高质量的图像；
- 支持人脸识别，准确率超过99%，识别速度小于0.6秒/人；
- 访客通过门口机可与住户室内机、APP或管理中心进行双向对讲和开锁；
- 优秀的防水防尘设计，适应户外环境使用；



物理规格

- 面板材质: 316不锈钢
- 内部存储: RAM 2GB / ROM16GB
- 液晶: 13寸IPS液晶屏
- 触屏: 13寸电容触摸屏
- 主摄像头: 200万像素, 星光摄像头
- 光线感应: 支持
- 红外感应: 支持
- 韦根接口: 支持
- RS485接口: 支持
- 内置读卡器: 13.56MHz & 125kHz
- 继电器: 4个 (NC/COM/NO)
- 内开门接口: 4个
- 复位按钮: 1个
- USB接口: 2个
- HDMI接口: 1个
- TF卡槽: 1个
- LTE模块: 可选
- 麦克风: 2个, -42dB
- 扬声器: 2个, 8Ω / 2W
- 电源输出: 12V / 500mA
- 网口: 2xRJ45, 10/100/1000Mbps自适应
- 电源接口: 12~24V DC
- 防水防尘: IP65
- 安装方式: 嵌墙安装 & 挂墙安装
- 嵌墙尺寸: 383.9x339.15x63.7mm
- 挂墙尺寸: 383.9x339.15x48.95mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 存储温度: -40°C ~ +70°C

音频特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带语音编码: G.711a, G.711μ, G.729
- 宽带语音编码: G.722
- DTMF: 带内音频 (In-band), 带外-DTMF传送(RFC2833), SIP Info
- 回声抑制: 支持
- 静音检测: 支持
- 舒适噪音生成: 支持

视频特性

- 传感器: 1/2.8", 彩色CMOS
- 像素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- 视频编码: H.264
- 视频技术: HDR
- 最高分辨率: 1920x1080p
- 最大图像传输速率: 1080p - 30fps
- 视角: 115°(H) / 63°(V)
- 红外补光: 支持
- 白光补光: 支持

网络协议

- 协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
- LTE 可选

门禁功能

- 安卓操作系统，易与第三方平台对接或定制
- 全双工免提通话
- 默认自动接听
- 开门方式: 人脸识别, DTMF, 密码, 刷卡, 室内开关, 蓝牙/NFC等等
- 实时视频流
- 支持5000张人脸数据
- 支持5000张门禁卡

配置与维护

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置
- 网页管理界面
- 网页报文摘取
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 访问列表导入/导出
- 软件升级

应用场景

- 高层住宅楼
- 别墅/公寓
- 社区/出租小区
- 办公写字楼

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM