


产品简介

E21V 是一款全数字网络型对讲设备，面板采用316不锈钢拉丝设计，采用高清摄像头，具备广角，智能补光功能使视角更清晰广阔。免提采用数字全双工方式，语音响亮清晰；按键手感舒适，安装简单，结实耐用。

产品特性

- 采用316不锈钢面壳
- 内置高清摄像头和红外补光灯，采用 H.264 / H.265 编码
- 支持高品质双向免提通话
- 支持在线管理和升级
- 防水防尘等级IP65，适用于室内室外环境
- 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台，如Asterisk, Broadsoft, 3CX等



物理规格

- 面板材质: 316 不锈钢
- 摄像头: 200万像素，自动补光
- 按键: 1个
- 复位键: 1个
- 光敏感应: 支持
- 红外感应: 支持
- 继电器: 2
- 内开门接口: 2
- 麦克风: -40dB
- 扬声器: 8Ω / 1.5W
- 网络接口: RJ45, 10/100Mbps 自适应
- PoE: 802.3af
- 电源供电: 12 ~ 24V DC
- 防水防尘: IP65
- 安装方式: 嵌墙安装
- 嵌墙尺寸: 210x120x61mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 存储温度: -40°C ~ +70°C

音频特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带语音编码: G.711a, G.711μ, G.729
- 宽带语音编码: G.722
- DTMF: 带内音频 (In-band), 带外-DTMF传送(RFC2833), SIP Info
- 回声抑制: 支持
- 静音检测: 支持
- 舒适噪音生成: 支持

视频特性

- 传感器: 1/2.7", 彩色CMOS
- 像素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- 视频编码: H.264, H.265
- 最高分辨率: 1920x1080p
- 最大图像传输速率: 1080p - 30fps
- 视角: 116°(H) / 60°(V)
- 红外补光: 支持
- 最低照度: 0.1LUX

网络协议

- 协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

门禁功能

- 全双工免提通话
- 默认自动接听
- 开门方式: DTMF, 室内开关
- 实时视频流
- 支持200条访问记录
- 支持100条通话记录

配置与维护

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置
- 网页管理界面
- 网页报文摘取
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 访问列表导入/导出
- 软件升级

应用场景

- 银行对讲
- 医院对讲
- 监狱对讲
- 校园对讲
- 电梯对讲
- 小区对讲

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
sales@akuvox.com
WWW.AKUVOX.COM