

产品简介

R29Z是睿云联的7寸智能云对讲门口机，采用铝边框和钢化玻璃面板防护设计，集人脸识别、云可视对讲、门禁以及监控功能于一体，可扩展各种增值服务。

R29Z具有组网简单、安装方便、维护成本低等优点，是打造智能化社区、数字化社区、高品位社区的最佳选择。

产品特性

- 双目摄像头，可作为安防监控点预览、录像；
- 支持人脸识别，准确率超过99%，识别速度小于0.6秒/人；
- 支持多种开门方式：人脸识别，刷卡，NFC，蓝牙，二维码，手机APP等；
- 具有重力感应防拆报警功能，门磁报警功能，保障小区安全；
- 优秀的防尘防水设计，适应户外环境使用；



物理规格

- 面板材质: 铝
- 内部存储: RAM 2GB / ROM 16GB
- 液晶: 7寸IPS液晶屏
- 触屏: 7寸电容触摸屏
- 主摄像头: 200万像素，自动补光
- 光线感应: 支持
- 韦根接口: 支持
- RS485接口: 支持
- 内置读卡器: 13.56MHz
- 继电器: 1个 (NC/COM/NO)
- 内开门接口: 2个
- 麦克风: -32dB
- 扬声器: 8Ω / 2W
- 蓝牙: 支持
- 网络接口: RJ45, 10/100Mbps 自适应
- 电源供电: 12V/1.5A
- 防水防尘: IP65
- 防暴等级: IK07
- 安装方式: 挂墙安装
- 挂墙整机尺寸: 324x130x41mm
- 嵌墙整机尺寸: 324x130x60mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +55°C
- 存储温度: -40°C ~ +70°C

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM

音频特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带语音编码: G.711a, G.711 μ , G.729
- 宽带语音编码: G.722
- DTMF: 带内音频 (In-band) , 带外-DTMF传送 (RFC2833), SIP Info
- 回声抑制: 支持
- 静音检测: 支持
- 舒适噪音生成: 支持

视频特性

- 传感器: 1/2.8", 彩色CMOS
- 像素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- 视频编码: H.264
- 最高分辨率: 1920x1080p
- 最大图像传输速率: 1080p – 25fps
- 视角: 110°(H) / 64°(V)
- 红外补光: 支持
- 白光补光: 支持
- 最低照度: 0.1LUX

门禁功能

- 安卓操作系统, 支持定制开发
- 全双工免提通话
- 默认自动接听
- 开门方式: 人脸识别, 密码, 刷卡, 室内开关, 蓝牙/NFC, 二维码, 手机APP等等
- 实时视频流
- 支持20000张人脸数据
- 支持20000张门禁卡

配置与维护

- 通过FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069进行自动部署配置
- 网页管理界面
- 网页报文摘取
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 访问列表导入/导出
- 软件升级

应用场景

- 高层住宅楼
- 别墅/公寓
- 社区/出租小区
- 办公写字楼

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商, 我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利, 不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力, 通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术, 引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验, 包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等, 将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM