

产品简介

R20A是金属外观材质的全数字别墅型门口机，主机小巧轻薄，便于安装。采用网络摄像头，具备广角、智能补光功能使视角更清晰广阔。访客可通过呼叫室内机或APP，与业主建立对讲通话，由业主确认并为访客远程开门。

产品特性

- 外观美观大方，简易安装；
- 支持与室内机或中心管理机之间双向对讲；
- 可直接控制门锁，实现门禁管理；
- 具有重力感应防拆报警、门磁检测报警功能，保障小区安全；
- 优秀的防尘防水设计，适应户外环境使用；



物理规格

- 面板材质: 铝合金
- 摄像头: 200万像素, 自动补光
- 按键: 1个
- 光线感应: 支持
- 红外感应: 支持
- 韦根接口: 支持
- RS485接口: 支持
- 内置读卡器: 13.56MHz & 125kHz
- 继电器: 2个 (NC/COM/NO)
- 内开门接口: 2个
- 麦克风: -40dB
- 扬声器: 4Ω / 3W
- 网络接口: RJ45, 10/100Mbps 自适应
- PoE: 802.3af
- 电源供电: 12V/1A
- 防水防尘: IP65
- 安装方式: 嵌墙安装 & 挂墙安装
- 嵌墙尺寸: 189x120x56.5mm
- 挂墙尺寸: 145x85x27.5mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -20°C ~ +65°C
- 存储温度: -40°C ~ +70°C

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商，我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利，不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力，通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术，引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验，包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等，将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM

音频特性

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带语音编码: G.711a, G.711 μ , G.729
- 宽带语音编码: G.722
- DTMF: 带内音频 (In-band) , 带外-DTMF传送 (RFC2833), SIP Info
- 回声抑制: 支持
- 静音检测: 支持
- 舒适噪音生成: 支持

视频特性

- 传感器: 1/2.7", 彩色CMOS
- 像素: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- 视频编码: H.264
- 最高分辨率: 1280x720p
- 最大图像传输速率: 720p – 30fps
- 视角: 110°(H) / 58°(V)
- 红外补光: 支持
- 最低照度: 0.1LUX

网路协议

- 协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

门禁功能

- 全双工免提通话
- 默认自动接听
- 开门方式: DTMF, 刷卡, 室内开关, NFC等等
- 实时视频流
- 支持5000张门禁卡
- 支持200条访问记录
- 支持100条通话记录

配置与维护

- 自动部署配置
- 网页管理界面
- 网页报文摘取
- 配置导出/导入
- 开门记录导出
- 访问列表导入/导出
- 软件升级

应用场景

- 高层住宅
- 别墅/公寓

关于睿云联

睿云联是全球领先的智能对讲方案提供商, 我们的使命是通过持续提供更好的沟通体验、更多的安全和便利, 不断改善人们的生活品质。我们拥有突出的创新能力, 通过融合IP通信、安防和人工智能等多领域最新技术, 引领全球对讲行业发展方向。

睿云联已在五十多个国家和地区获得广泛的成功经验, 包括灵活适应各种应用场景、高水准的质量保证以及优异的专业服务等, 将持续为客户创造更多价值。



0592-2133061 分机7694/8162
SALES@AKUVOX.COM
WWW.AKUVOX.COM