

产品简介

睿云联 X933S 智能对讲室内机，采用Android 9.0操作系统，通过SIP 2.0协议提供与门口机以及App之间极致的音视频通话体验。它以源自于意大利的时尚工业设计，智能化的语音交互体验以及全新的用户界面设计，为您的房屋增色添彩。

功能特性

- 源自意大利工业设计，外观时尚；
- 搭载Android 9.0操作系统，性能强劲；
- 带有节能模式的7英寸电容式触摸屏；
- 1280x800高分辨率IPS显示屏带来极致视觉体验；
- 双向高清音视频对讲；
- 符合SIP标准，可轻松集成到每个支持SIP的PBX中；
- 支持外部电源或PoE供电
- 支持国标86暗盒安装，安装便利
- 防篡改设计，安全有保障；



硬件参数

- 外观材质: 塑料
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- 显示器: 7 英寸 IPS LCD
- 屏幕: 7 英寸电容式触摸屏
- RS485 端口: 1个
- 继电器输出端口: 2个
- 门铃输入端口: 1个
- 防区输入端口: 8
- 麦克风: 双麦克风, -26dB
- 扬声器: 双扬声器, 4Ω / 3W
- 以太网接口: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptive
- 支持802.3af 标准以太网供电
- 支持12V 直流电源适配器 (非使用PoE状态)
- 防篡改: 支持
- 安装方式: 壁挂安装 或 桌面安装
- 机械尺寸: 205x148x27.5mm
- 工作湿度: 10~90%
- 工作温度: -10°C ~ +45°C
- 储藏温度: -20°C ~ +70°C

触摸显示屏

- 显示模式: 投射型
- LCD 尺寸: 7英寸 (对角线)
- 长宽比: 16:10
- 分辨率: 1280x800
- 对比度: 900:1
- 亮度: 350 cd/m²
- 视角: 89° Left, 89° Right,
89° Upper, 89° Lower
- 触摸屏: 投射式电容触摸屏

音频

- 支持SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 窄带音频编解码器: G.711a, G.711 μ , G.729
- 宽带音频编解码器: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833),
SIP Info
- 回音消除功能
- 语音激活检测
- 舒适噪音功能
- 自动增益控制

视频

- 视频流格式: H.263 & H.264

网络

- 支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

部署与维护

- 自动配置
- 网页管理门户
- 基于Web的数据包转储
- 配置备份/还原
- 固件升级
- 系统日志 (包含开门记录)

语音助手

- 拾音距离可达5米
- 语音指令识别准确率可达95%
- 语音数据离线处理, 保护隐私安全
- 可支持中文&英文

应用场景

- 独栋别墅
- 公寓大楼
- 智能家居系统
- 现代室内装潢