

住居用のプレミアムタッチスクリーン

S562Wは7インチの多機能インドアモニターで、Linuxシステムを搭載し、標準SIP 2.0プロトコルをサポートし、ユーザーに優れた音声ビデオ通話体験を提供する。

S562Wは7インチ静電容量方式タッチスクリーンを採用しており、シンプルなデザインでユーザーに極致な操作体験を提供している。



製品詳細

- 超クリアでスタイリッシュな外観
- 省エネモードを備えた7インチ静電容量式タッチスクリーンを持つ
- ネットワーク内の他のユニットとの双方向音声通信
- SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- PoEまたは外部電源給電をサポートする
- 米国又はヨーロッパの電気ウォールボックスに取り付けをサポートする

物理および電源仕様

- 外観材質: プラスチック
- RAM / ROM: 128MB / 128MB
- ディスプレイ: 7インチTFT液晶 1024x600 解像度
- スクリーン: 7インチ静電容量式タッチスクリーン
- RS485 ポート: サポート
- リレーアウト: 1
- ベルイン: 1
- I/O: 8
- マイク: -42dB
- スピーカー: 4Ω / 2W
- イーサネットポート: 2xRJ45, 10/100Mbps 対応
- 802.3af POE対応
- 12V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- 設置方式: 壁込み & デスクトップ
- 寸法: 216.4x118.8x21.7mm
- 作業湿度: 10~90%
- 作業温度: -10°C ~ +45°C
- 保存温度: -20°C ~ +70°C

タッチスクリーン

- 表示モード:通常白、透過
- 液晶サイズ:7インチ(対角線)
- 解像度:1024x600
- コントラスト比600:1
- 輝度:250 cd/m²
- 視野角度:50° 左, 50° 右,
40° 上, 50° 下
- タッチ スクリーン:投影容量性

音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化: G.711a, G.711 μ , G.729
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF:アウトオブバンド DTMF (RFC2833),
SIP 情報
- エコー除去

ビデオ

- ストリーミングフォーマット:H.264

インターネットプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP,
SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP,
DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

用途

- 別荘
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンインテリア