

お宅には先進の室内機

Akuvox S563は、Android 12系統が搭載される8インチの室内機です。優れたスピーカーと高解像度のタッチスクリーンを備えて、無双のビデオ通話の体験を保っております。この省スペースで派手なデザインは現代の住宅にも完璧に溶け込めます。



製品詳細

- Android 12 OSとのシームレスな互換性
- 格別な双方向音声通信
- すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- PoEまたは外部電源給電をサポートする
- 弱い人を守るに向けて音声変換の機能
- 米国又はヨーロッパの電気ウォールボックスに兼用する
- 内蔵スマート音声アシスタント

物理および電源仕様

- 外観材質: プラスチック
- RAM / ROM: 2GB / 8GB
- ディスプレイ: 8インチIPS 液晶
- スクリーン: 8インチ静電容量式タッチスクリーン
- ブルートゥース: 4.2
- RS485 ポート: サポート
- リレーアウト: 1
- ベルイン: 1
- アラーム入力: 8
- マイク: マイク一つ, -26dB
- スピーカー: スピーカー一つ, 4Ω / 2W
- イーサネットポート: 2xRJ45, 10/100Mbps 対応
- 802.3af POE対応
- 12V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- 干渉防止: サポート
- 設置方式: 壁込み & ディスクトップ
- 寸法: 216.2x124.4x22.1 mm
- 作業湿度: 10~90%
- 作業温度: -10° C ~ +45° C
- 保存温度: -20° C ~ +70° C

Akuvox
Open A Smart World

〒361009 中国福建省廈門市ソフトウェアパーク2期觀日路56号10階
電話: +81-50-1807-3650
Eメール: sales@akuvox.com (日本語可) Web: www.akuvox.jp

タッチスクリーン

- 表示モード:通常 black、透過
- 液晶サイズ:8インチ(対角線)
- アスペクト比: 16:10
- 解像度:1280x800
- コントラスト比1200:1
- 輝度:310 cd/m²
- 視野角度:80° 左, 80° 右,
80° 上, 80° 下
- タッチ スクリーン:投影容量性

音声

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711 μ , G.729
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF: In-band, アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP 情報
- エコー除去
- 音声起動検出
- ホワイト雑音出力
- 自動ゲイン制御
- エコー除去

ビデオ

- ストリーミングフォーマット:H.263 & H.264

インターネットプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

音声アシスタント

- 5メートル内音声検出
- 95%音声認識精度
- ネイティブ音声データによるプライバシー保護
- 英語で利用可能

用途

- 別荘
- 集合住宅
- ホームオートメーションシステム
- モダンインテリア