

日常生活に最適なドアホン

壁内に古い配線が残されている家屋が多いため、2-wire式ビデオインターフォンシステムの需要は依然としてありますが、実際に交換するのは困難です。Akuvoxはこの問題に対処するため、古い配線を交換することなくIPネットワーク型システムの利点を得ることができるソリューションを考案しました。

製品詳細

- 青色バックライト付きの短縮ダイヤルボタン ×1
- 電源とネットワークアクセス用の2ピンケーブル
- 広角カメラ: 110° (水平)、58° (垂直)
- IC/IDカードリーダー内蔵
- エコーキャンセルおよびノイズ抑制機能付き、IPネットワーク経由の双方向音声通信
- H.264ビデオ圧縮

物理および電源仕様

- 外観材質: アルミニウム合金
- カメラ: 200万画素、自動照明
- ボタン: 通話ボタン ×1
- 光センサ: サポート
- 赤外線センサ: サポート
- ウィーガンド: サポート
- RS485 ポート: サポート
- RFカードリーダー: 13.56MHz (with NFC) & 125kHz
- リレー接続: 1
- インプット: 1
- マイク: 1
- スピーカー: 1
- いたずらアラーム: サポート
- 電源インターフェース: 1
- 電源: 48 VDC/24 VDC
- 防水・防塵: IP65
- サイズ: 145x85x22 mm
- 設置方式: 壁埋め込み
- 作業湿度: 10~90%
- 作業温度: -30°C ~ +60°C
- 保存温度: -40°C ~ +70°C

音声

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711μ
- 広帯域音声符号化:G.722
- DTMF:-、アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP 情報
- エコー除去
- ボイスアクティベーション検出
- コンフォートノイズジェネレータ

ビデオ

- センサ:1/2.7", CMOS
- ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック:H.264
- ビデオ解像度:最大 1920x1080
- 画像最大転送スピード:1080p- 30fps
- 視野角度:110°(H) / 58°(V)
- 暗い時間帯の映像照明用の高輝度IR LEDと内部光センサー
- 第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例: NVR

ドアエントリー機能

- DTMフトーンによって個別に制御されるリレー
- 常時稼働カメラ
- LED照明提供のオートナイトモード
- ワイトバランス:オート
- 最小輝度:0.1LUX

ネットワークとプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- ウェブベースパケットダンプ
- 設定バックアップ/初期化
- エントリログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

用途

- オンサイトまたはホスト型IP-PBXに対応したオフィスドアホン
- インターネット経由でリモートサイトにアクセス
- 集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン