

## 日常生活に最適なドアホン

あなたの建物に入る者に対する制御とともに、その身元を口頭および視覚的に確認する機能等のセキュリティ上の問題は数多く存在します。AkuvoxビデオドアホンE12Wは、ベルが鳴ったときに警告を発し、スマートフォンを通じてどこからでも訪問者を見て話しかける機能を提供しています。



## 製品詳細

- リアルタイムの双方向音声通信
- ライブのカメラ視聴
- モバイルアプリ対応
- SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- ONVIF規格に準拠しており、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合可能
- 屋外使用に対応

## 物理および電源仕様

- 本体材質: プラスチック
- カメラ: 200万画素、自動照明
- ボタン: 通話ボタン ×1
- ウィーガンド: サポート
- RFカードリーダー: 13.56 MHz
- 光センサー: 1
- リレー接続: 1
- インプット: 2
- microSDカードスロット: 1
- マイク: 1
- スピーカー: 1
- イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応
- ブルートゥース: サポート
- Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n、@2.4 GHz
- いたずらアラーム: サポート
- 802.3af POE対応
- 12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- 電源: 12V / 1A
- 防水・防塵: IP65
- 設置方式: 壁埋め込み
- サイズ: 146x70x23 mm
- 作業湿度: 10~90%
- 作業温度: -40°C ~ +60°C
- 保存温度: -40°C ~ +70°C

**Akuvox**  
Open A Smart World

〒361009 中国福建省廈門市ソフトウェアパーク二期觀日路56号10階  
電話: +81-50-1807-3650  
Eメール: sales@akuvox.com (日本語可) Web: www.akuvox.jp

## 音声

- SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
  - 狭帯域音声符号化:G.711a, G.711μ
  - 広帯域音声符号化:G.722
  - DTMF:-、アウトオブバンド DTMF (RFC2833), SIP
- 情報
- エコー除去
  - ボイスアクティベーション検出
  - コンフォートノイズジェネレータ

## ビデオ

- センサ:1/2.7", CMOS
- ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ビデオコーデック:H.264
- ビデオ解像度:最大 1920x1080
- 画像最大転送スピード:1080p- 30fps
- 視野角度:123°(H) / 69°(V)
- 暗い時間帯の映像照明用の白色LED
- 第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例:NVRs

## ドアエントリ機能

- DTMフトーンによって個別に制御されるリレー
- 常時稼働カメラ
- LED照明提供のオートナイトモード
- ワイトバランス:オート
- 最小輝度:0.1ルクス

## ネットワークとプロトコル

- プロトコル サポート:IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## 設定とメンテナンス

- 自動プロビジョニング
- ウェブ管理ポータル
- 設定バックアップ/初期化
- エントリログのエクスポート
- アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ファームウェアアップグレード
- システムログ(ドアロゴとアクセスロゴ含め)

## 用途

- 集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン
- インターネット経由でリモートサイトにアクセス